

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [I000002203] megfelelően 2013-mas kiadás

ABT ÁTLÁTSZÓ Szerelőragasztó (Transzparens) 310ml, oldószeres R2

1. Termék egyedi azonosítója:

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely olyan ismertető elem, ami lehetővé teszi az építési termék azonosítását, ahogy azt a 11. cikk (4) bekezdése előírja:

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései, ahogy azt a gyártó meghatározza, összehangolva az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal:

Az ABT ÁTLÁTSZÓ Szerelőragasztó többféleképpen felhasználható kaucsuk alapú ragasztó, amely a befejezési és felújítási munkák során használt tipikus építési anyagok ragasztására ajánlott. A termék kiválóan tapad és tartós rugalmas kötést biztosít minden szennyeződésmentes, száraz felületen.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint bejegyzett védjegye és értékesítési címe, ahogy azt a 11.cikk (5) bekezdése előírja.

ARTELIT FM SA
Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław, POLAND

5. Adott esetben, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a felelősségi köre lefedi azon feladatokat, amik 12 (2) cikkben meg lettek határozva:

Nincs ilyen

6. Az a rendszer vagy rendszerek melyek az építési termékek teljesítményének és állandóságának illetve ellenőrzésére szolgálnak, ahogy azt az Annex V. meghatározza

Tűzvédelmi osztályozás 3 Rendszer szerint

7. Teljesítménynyilatkozat esetében az építési termékekre vonatkozó hatályos harmonizált szabvány és a bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típusesztelés és a tesztjelentés alapján.

8. Azon építési termékekre vonatkozó gyártói teljesítmény nyilatkozatoknál melyekre európai műszaki értékest adtak ki:

Nincs ilyen

9. Nyilatkozott teljesítmény:

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [1000002203] megfelelően 2013-
mas kiadás

| MŰSZAKI ADATOK | |
|--|--|
| <u>Csomagolt állapotban:</u> | |
| Összetétel: | szintetikus kaucsuk - hidrokarbon gyanta, szerves oldószer |
| Szín és állag: | színtelen paszta |
| Fajsúly | 0,89 +/- 0,05 g/cm ³ |
| Alkalmazási hőm.: | +10°C és +30°C között |
| Munkaidő | 10-15 perc (a környezeti tényezőktől és az alap tulajdonságaitól függ) |
| Teljes Száradási Idő | 3-5 nap |
| Kiadósság | 150-300 g/m ² |
| Tűzvesélyesség | száradás előtt gyúlékony |
| Szilárd maradvány | 61% ± 3% |
| Az illesztés hőellenállása száradás után | -20oC és +60oC között |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra
Meghatalmazott személy:

ABT-tech. Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklos, Rozsa u. 11
Cégjegyzékszám: 13-09-091131
Adószám: 12836532-2-13


.....
(Banicz László Ügyvezető igazgató)

2013-07-01

Annex

(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel